

Podtynkowa puszka przeciwpożarowa

W ścianach przeciwpożarowych EI30 - EI120 puszka zapewnia certyfikowaną ochronę zgodną z wymogami przeciwpożarowymi. Nawet jeśli minimalna grubość ściany 60 mm nie zostanie osiągnięta w przypadku instalacji elektrycznej jednostronnej lub instalacji w ścianie przeciwległej, puszka przeciwpożarowa zapewnia bezpieczne dymu i ognioszczelne oddzielenie pomieszczeń. W przypadku pożaru zintegrowana powłoka ogniochronna szybko pęcznieje uszczelniając otwór montażowy zapobiegając w ten sposób rozprzestrzenianiu się dymu i ognia.

- do ścian przeciwpożarowych EI30 - EI120
- minimalna grubość ściany za puszką ≤ 60 mm
- również do instalacji dwustronnych po obu stronach ściany
- możliwość połączenia ze sobą do 5 puszek
- wejścia na rury instalacyjne do M25
- po założeniu pokrywy przeciwpożarowej może służyć jako puszka rozgałęźna
- do ścian izolowanych akustycznie do 56 dB



DANE TECHNICZNE

		Pokrywa przeciwpożarowa
Nr artykułu	1564-01	1184-94
Głębokość	60 mm	
Średnica otworu	60 mm	92 mm
Wejścia peszli do M25	6	
Wejścia kablowe do \varnothing 11,5 mm	6	
Bezhalogenowa	tak	tak
Ściany dźwiękoszczelne do	56 dB	
VDE / OVE	tak	tak
Certyfikat ppoż.	ETA-18/0091	Z-19.21-2064
Opakowanie zbiorcze / wysyłka	10 / 100	10 / 100