

Puszka przeciwpożarowa HWD 90 do ścian szkieletowych

Puszki HWD 90 do ścian przeciwpożarowych EI30-EI120 zapewniają certyfikowaną ochronę zgodną z wymogami przeciwpożarowymi. Zastosowana technologia AFS (Active-Fire-Stop) natychmiast reaguje na ogień i ciepło i pęczniąc automatycznie uszczelnia otwór montażowy. Gwarantuje to klasę odporności ogniowej ściany przeciwpożarowej i zabezpiecza drogi ewakuacyjne. Czas trwania odporności ogniowej do 120 minut zapewnia dużą elastyczność w zakresie zastosowania we wszystkich ścianach przeciwpożarowych. Jednocześnie zachowuje wymagania dotyczące izolacji akustycznej ściany.

- utrzymuje izolację akustyczną ściany
- również do instalacji dwustronnych po obu stronach ściany
- możliwość łączenia ze sobą puszek 9464-01
- po założeniu przeciwpożarowej pokrywy 1184-94 może posłużyć jako puszka rozgałęźna



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	9463-01	9464-01
Głębokość	44 mm	54,5 mm
Otwór montażowy	74 mm	74 mm
Grubość panelu	7 - 40 mm	7 - 40 mm
Wejścia kablowe do Ø 11,5 mm	2	4
Wejście na przewód do 5 x 2,5 mm ²	nie	tak
Bezhalogenowa	tak	tak
Rozstaw puszek w zestawie	71 mm	71 mm
Ilość łączników w opakowaniu	brak	5 szt.
Izolacja akustyczna do	77 dB	77 dB
VDE	tak	tak
Certyfikat ppoż.	ETA-18/0091	ETA-18/0091
Opakowanie zbiorcze / wysyłka	10 / 100	10 / 100