



Koszulki termokurczliwe 3:1 w zestawie

ShrinkKit 321 Universal

Wprowadzeniem na rynek koszulek termokurczliwych ShrinkKit 321 firma HellermannTyton ustanowiła nowy standard. Koszulki ShrinkKit o stopniu skurczu 3:1 nadają się do wielu zastosowań.

Właściwości

- Atrakcyjny i nadający się do uzupełniania zestaw jest idealny do montażu i identyfikacji
- Szeroki wybór rozmiarów, kolorów i długości
- Do izolowania, ochrony przed zginaniem i oznaczania
- Opakowanie można wykorzystać do przechowywania gwoździ, wkrętów, nakrętek, haczyków itp.
- Rozmiar poszczególnych przegródek można zmienić, przemieszczając żółte przekładki



ShrinkKit 321 Universal.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	3:1
Temperatura pracy	-55 °C do +135 °C
Min. temp. obkurczania	+90 °C
Skurcz wzdluzny	+5%/-10% max.
Wytrzymałość elektryczna	20 kV/mm zgodnie z ASTM D 2671
Palność materiału	Samogasnący (z wyjątkiem przezroczystych)
Klasa izolacji	B (VDE 0530)
Dopuszczenia	SAE-AMS-DTL-23053/5 klasa 1 (barwiony), SAE-AMS-DTL-23053/5 klasa 2 (przezroczysty)



Szczegółowe informacje na temat opalarek znajdują się na stronie 529.



Rura termokurczliwa o skurczu 3:1



PRZEGRÓDKA	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Długość (L)	Grubość ścianki (WT)	Kolor	Ilość produktów w zestawie (szt.)	Nr art.
1	6,0	2,0	60,0	0,70	Czarny (BK)	50	380-03002
2	12,0	4,0	100,0	0,70	Czarny (BK)	15	
3	24,0	8,0	200,0	1,00	Czarny (BK)	10	
4	6,0	2,0	60,0	0,70	Zielono/Żółty (GNYE)	50	
5	3,0	1,0	50,0	0,55	Przezroczysty (CL)	100	
6	3,0	1,0	50,0	0,55	Czarny (BK)	100	
7	12,0	4,0	100,0	0,70	Przezroczysty (CL)	15	
8	12,0	4,0	100,0	0,70	Czerwony (RD)	15	
9	3,0	1,0	50,0	0,55	Czerwony (RD)	100	
10	3,0	1,0	40,0	0,55	Niebieski (BU)	100	
11	3,0	1,0	40,0	0,55	Zielono/Żółty (GNYE)	100	
12	1,5	0,5	40,0	0,45	Czarny (BK)	75	
	1,5	0,5	40,0	0,45	Zielono/Żółty (GNYE)	75	
13	6,0	2,0	60,0	0,70	Niebieski (BU)	50	
14	6,0	2,0	60,0	0,70	Czerwony (RD)	50	
15	6,0	2,0	60,0	0,70	Przezroczysty (CL)	50	
16	12,0	4,0	170,0	0,70	Zielono/Żółty (GNYE)	10	
17	12,0	4,0	170,0	0,70	Niebieski (BU)	10	

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.