

Symbol	DS
Produkt	taśma dwustronnie klejąca z siatką
Nośnik	siatka poliestrowa czarna
Klej	akrylan zmodyfikowany
Przykrycie	brązowy papier silikonowany 90 g/m ²
Grubość całkowita (nośnik i klej)	0,23 mm
Odporność temperaturowa	-30 °C do +100 °C
Peel adhesion	>25 N/25 mm
Shear adhesion	100 g/625 mm ²
Odporność na wilgoć	dobra
Odporność na starzenie	bardzo dobra
Odporność na UV	bardzo dobra
Standardowa długość*	25 m
Standardowe szerokości*	19, 25, 50 mm

* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Data modyfikacji: 08/2023

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.