

Symbol	TAB	
Produkt	taśma dwustronnie klejąca	
Nośnik	niebieska folia LDPE	
Klej	<u>strona otwarta:</u> zrywalny kauczuk syntetyczny	<u>strona zamknięta:</u> permanentny kauczuk syntetyczny
Przykrycie	biały papier silikonowany 80 g/m ² 0,07 mm	
Grubość całkowita (nośnik i klej)	0,15 mm	
Odporność temperaturowa	-10 °C do +50 °C	
Adhezja przy odrywaniu 180° (AFERA 5001)	<u>strona otwarta:</u> 6,5 N/25mm	<u>strona zamknięta:</u> >19 N/25mm
Kohezja (AFERA 5012)	<u>strona otwarta:</u> > 20 h	<u>strona zamknięta:</u> > 120 h
Rolling Ball (PSTC 6)	<u>strona otwarta:</u> < 3,5 cm	<u>strona zamknięta:</u> 2 cm
Wydłużenie przy zerwaniu (AFERA 5004)	185 %	
Wytrzymałość na rozrywanie (AFERA 5004)	19 N/cm	
Magazynowanie (temp. 21°C, wilgotność 50%)	1 rok	
Standardowa długość*	25 m	
Standardowe szerokości*	50 mm	

* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Data modyfikacji: 31-12-2017

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.